

B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

5. Blickle keréksorozatok

Blickle nagy teherbírású kerekek elastikus tömör gumi futófelülettel

2



GEV sorozat

Kerék-Ø: 250 - 520 mm
 1800 kg -ig
 Oldal: 174 - 175

A GEV sorozat kerekei nagy teherbírású, elastikus tömör gumi futófelületű kerekek (könnyű futású minőség), zsírzógombbal ellátott szürkeöntvény kerékaggyal (anyagleírást lásd a 49. oldalon). Az acéldróttal merevített elastikus tömör gumi abroncsot hidraulikusan préselik fel a kerékagyra. Az abroncs szilárd rögzülése érdekében az öntvény kerékagy kb. 4 mm. -rel szélesebb, mint a táblázatban megadott kerékszélesség (bandázs-szélesség).

A kerékagy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben, színe antracit.

Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

Szabvány szerint a következő csapágyfajtával szállítható: golyóscsapágy.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatokban szállíthatók:

- Nyommentes, natúr színű kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SN).
- Acélgűrűs abroncs kivitel meghajtó minőségben (kiegészítő rendelési kód: -SBA).
- Zárósapkás kivitel tengelyre szerelhető keréknél (kiegészítő rendelési kód: -E).
Leírást lásd a 79. oldalon



SEV sorozat

Kerék-Ø: 550 - 620 mm
 3000 kg -ig
 Oldal: 174 - 175

Az SEV sorozat kerekei nagy teherbírású, elastikus tömör gumi futófelületű kerekek (könnyű futású minőség) acélpersellyel és zsírzógombbal ellátott nagyon stabil hegesztett kerékaggyal. Az acéldróttal merevített elastikus tömör gumi abroncsot hidraulikusan préselik fel a kerékagyra. A kerékagy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben. Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

Szabvány szerint a következő csapágyfajtával szállítható: golyóscsapágy.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatokban szállíthatók:

- Nyommentes, natúr színű kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SN).
- Acélgűrűs abroncs kivitel meghajtó minőségben (kiegészítő rendelési kód: -SBA).
- Zárósapkás kivitel tengelyre szerelhető keréknél (kiegészítő rendelési kód: -E). Leírást lásd a 79. oldalon.



GEVN sorozat

Kerék-Ø: 300 - 520 mm
 1800 kg -ig
 Oldal: 176

A GEVN sorozat kerekei nagy teherbírású, elastikus tömör gumi futófelületű kerekek (meghajtó minőség) robusztus szürkeöntvény kerékaggyal (anyagleírást lásd a 49. oldalon). Az acélgűrű merevítésű elastikus tömör gumi abroncsot hidraulikusan préselik fel a kerékagyra. Az abroncs szilárd rögzülése érdekében az öntvény kerékagy kb. 4 mm -rel szélesebb, mint a táblázatban megadott kerékszélesség (bandázs-szélesség).

A kerékagy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben, színe antracit, DIN 6885 szerinti furattal és perselyvájattal.

Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatban szállíthatók:

- Acélgűrűs abroncs kivitel dörzskerék minőségben (kiegészítő rendelési kód: -SBR).