


B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

5. Blickle keréksorozatok

Blickle nagy teherbírású kerekek elastikus tömör gumi futófelülettel



SEVN sorozat


Kerék-Ø: 610 + 620 mm
 3000 kg -ig
 Oldal: 176

A SEVN sorozat kerekei nagy teherbírású, elastikus tömör gumi futófelületű kerekek (meghajtó minőség) acélpersellyel ellátott nagyon stabil hegesztett kerékaggyal. Az acélgyűrűs elastikus tömör gumi abroncsot hidraulikusan préselik fel a kerékaggyra. A kerékaggy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben, színe antracit, DIN 6885 szerinti furattal és perselyvájattal. Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatban szállíthatók:

- Acélgyűrűs abroncs kivitel dörzskerék minőségben (kiegészítő rendelési kód: -SBR).

DS sorozat

Kerék-Ø: 300 - 620 mm
 6000 kg -ig
 Oldal: 177

A DS sorozat kerekei dupla/iker nagy teherbírású kerekek, két elastikus tömör gumi futófelülettel (könnyű futású minőség), valamint acélpersellyel és zsírzógombbal ellátott, nagyon masszív kialakított, hegesztett acél kerékaggyal. Az acéldróttal merevített abroncsot hidraulikusan préselik fel. A kerékaggy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben, színe antracit.


Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

Szabvány szerint a következő csapágyfajttával szállítható: golyóscsapágy.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatokban szállíthatók:

- Acélgyűrűs abroncs kivitel meghajtó minőségben (kiegészítő rendelési kód: -SBA).
- Zárósapkás kivitel tengelyre szerelhető keréknél (kiegészítő rendelési kód: -E). Leírást lásd a 79. oldalon.

SAV sorozat

Kerék-Ø: 250 - 620 mm
 3000 kg -ig
 Oldal: 178

A SAV sorozat kerekei nagy teherbírású - meghajtott - elastikus tömör gumi futófelületű kerekek (meghajtó minőség), nagyon stabil, hegesztett acél kerékaggyal. Az acéldróttal merevített elastikus tömör gumi abroncsot hidraulikusan préselik fel. A kerékaggy egy közepén elhelyezkedő, és 4 - 6, a csavarok számára kialakított nyílással van ellátva és valamennyi szabvány tengelyre felszerelhető. A tengely kialakításától függően ezeket a kereket fel lehet használni szabadon futó és meghajtott kerékként is. A csavar-nyílások süllyesztettek, ezzel biztosítva a csavar és csavaranya rögzülését. A kerékaggy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben, színe antracit.

A szabvány kivitelezés mellett ezek a kerekek a következő változatban szállíthatók:

- Acélgyűrűs abroncs kivitel meghajtó minőségben (kiegészítő rendelési kód: -SBA).