

B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai


5. Blickle keréksorozatok

Blickle kerekek levegős abronccsal



2

PK sorozat

Kerék-Ø: 200 - 400 mm
 250 kg -ig
 Oldal: 187

A PK sorozat kerekei levegős kerekek, egyrészes fekete polipropilén felnível (anyagleírást lásd a 46. oldalon).

A kerék, siklócsapágy felhasználásával korrózióálló, a felni ütésálló.


Szabvány szerint a következő csapágyfajtákkal szállíthatók:

siklócsapágy, tűgörgős csapágy.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatokban szállíthatók:

- Nyommentes, szürke színű kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SG).
- Defektbiztos habbal töltött kivitel (kiegészítő rendelési kód: -AG): a kerék kiváló minőségű poliuretán habbal való feltöltése megakadályozza a kerék leeresztését. A kerék rugalmassága kissé csökken.
- Piros felni kivitel (kiegészítő rendelési kód: -ROT).

PA sorozat

Kerék-Ø: 400 - 536 mm
 1300 kg -ig
 Oldal: 188

A PA sorozat kerekei levegős - meghajtott - kerekek, acéllemezéből préselt laposágys felnível.

A felnik lehetnek hegesztett mélyágys felnik vagy csavarozott laposágys felnik. A kerékagy egy közepén elhelyezkedő, valamint 4 - 5, a csavarok számára kialakított nyílással van ellátva. Valamennyi szabvány tengelyre fel lehet szerelni.

A tengely kialakításától függően ezeket a kerekeket lehet mind szabadon futó, mind meghajtott kerékként használni. Csökkentett teherbírás esetén max. 25 km/ó sebesség engedélyezett (lásd táblázat).

A csavarnyílások sülyesztettek, ezzel biztosítva a csavar és csavaranya rögzülését.

A kerékagy lakkozása (ezüstsínű) valamint horganyzása védetté teszi a kereket az környezeti hatásokkal szemben. Ezüstsínű.