

B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai


5. Blickle keréksorozatok

Blickle nagy teherbírású kerekek öntött poliuretán futófelülettel Blickle Extrathane®



2

SETH sorozat

Kerék-Ø: 125 - 250 mm
 1350 kg -ig
 Oldal: 224 - 227

A SETH sorozat kerekei nagy teherbírású kerekek szilárdan a kerékagyra öntött Blickle Extrathane® futófelülettel és egy vastag falú acéllemezből préselt, három ponton hegesztett kerékaggyal és acélperselylyel. A kerékagy speciális formája miatt érzéketlenek a szennyeződésekkel, ütődésekkel szemben.


A kerékagy lakkozása megvédi a környezeti hatásokkal szemben. Ezüstsínű. Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

Szabvány szerint a következő csapágyfajttával szállítható: golyóscsapágy.

A szabvány kivitelezés mellett a következő változatban szállíthatók:

- Zsírógombos kivitel (kiegészítő rendelési kód: -NI):

GTH sorozat


Kerék-Ø 100 - 400 mm
 4000 kg -ig
 Oldal: 228 - 234, 354 - 355, 363

A GTH sorozat kerekei szilárdan az agyra öntött nagy teherbírású Blickle Extrathane® futófelületű kerekek, robusztus szürkeöntvény kerékaggyal (anyagleírást lásd a 49. oldalon), zsírógombbal (150 mm kerék-Ø -től). A kerékagy lakkozása megvédi a környezeti hatásokkal szemben. Ezüstsínű.

Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

Szabvány szerint a következő csapágyfajttával szállítható: golyóscsapágy.

STH sorozat

Kerék-Ø: 500 - 600 mm
 8000 kg -ig
 Oldal: 229, 232, 234

Az STH sorozat kerekei szilárdan az agyra öntött extra nagy teherbírású Blickle Extrathane® futófelületű kerekek, nagyon stabil, hegesztett acélkonstrukciójú kerékaggyal, acélpersellyel és zsírógombbal. A kerékagy lakkozása megvédi a kereket a környezeti hatásokkal szemben, ezüstsínű.

Ha tengelyre szerelik, a tengely méretezésénél ügyelnünk kell annak teherbírására.

Szabvány szerint a következő csapágyfajttával szállítható: golyóscsapágy.