

## B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

### 5. Blickle keréksorozatok

Blickle targoncagörgők



#### RTH sorozat

Kerék-Ø: 200 - 300 mm  
Oldal: 372 - 382

Az RTH sorozat görgői futó- ill. meghajtó targoncagörgők Blickle Extrathane<sup>®</sup> futófelülettel (anyagleírást lásd a 44. oldalon), szilárdan ráöntve egy öntvényből vagy acélcsőből készített kerékagyra. A kerékagy fém felülete enyhén olajozott. A meghajtó kerekek felszerelhetők a táblázatban felsorolt gépekhez.

#### RVU sorozat

Kerék-Ø: 300 - 343 mm  
Oldal: 375, 382

Az RVU sorozat görgői meghajtó targoncagörgők Bayer-Vulkolan<sup>®</sup> futófelülettel, szilárdan ráöntve egy öntvény vagy acélcső kerékagyra. A kerékagy fém felülete enyhén olajozott. A meghajtó kerekek felszerelhetők a táblázatban felsorolt gépekre.

#### REV sorozat

Kerék-Ø: 215 - 300 mm  
Oldal: 372 - 382

A REV sorozat görgői meghajtó targoncagörgők Blickle elasztikus tömör gumi futófelülettel hajtó minőségben (anyagleírást lásd a 37. oldalon), szilárdan felvulkanizálva ill. felpréselve egy öntvény vagy acélcső kerékagyra. A meghajtó kerekek felszerelhetők a táblázatban felsorolt gépekhez.