

B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai


5. Blickle keréksorozatok

Blickle futógyűrűk




2

BTH sorozat

Kerék-Ø: 125 - 415 mm
 2875 kg -ig
 Oldal: 383

A BTH sorozat kerekei Blickle Extrathane® futógyűrűk (anyagleírást lásd a 44. oldalon) esztergált acélgyűrűre öntve.


BEV sorozat

Kerék-Ø: 125 - 645 mm
 3100 kg -ig
 Oldal: 384

A BEV sorozat kerekei acéldróttal merevített elasztikus tömör gumi futógyűrűk könnyű futású minőségben ill. stabil, esztergált acélgyűrűre felvulkanizált elasztikus tömör gumi futógyűrűk meghajtó minőségben (anyagleírást lásd a 37. oldalon). A szabvány kivitelezés mellett a következő változat szállítható:

- Nyommentes, natúr színű kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SN)

BSEV sorozat

Kerék-Ø: 250 - 657 mm
 2920 kg -ig
 Oldal: 385

A BSEV sorozat kerekei szuperelasztikus tömör gumi abroncsok, a 42. oldalon leírtak szerint. Az abroncsok valamennyi, a táblázatban szereplő szabvány felnire felszerelhetők. A CIT-kivitel felhasználható könnyen szerelhető, lezáró szél nélküli felnikhez. A szabvány kivitelezés mellett a következő változat szállítható:

- Nyommentes kivitel (kiegészítő rendelési kód: -SN)