

## B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

### 5. Blickle keréksorozatok

Blickle vezető görgők

2



#### FTH sorozat

Kerék-Ø: 30 - 75 mm  
👤 100 kg -ig  
Oldal: 388

Az FTH sorozat görgői golyóscsapágyra szilárdan ráöntött Blickle Extrathane® futófelületű vezetőgörgők (anyagleírást lásd a 44. oldalon). A ZZ valamint 2RS golyóscsapággal kiserelt vezetőgörgők csapággyai örök életű zsírzással kerülnek forgalomba. Karbantartást nem igényelnek. A táblázatban feltüntetett teherbírás a görgő 1 m/s kerületi sebessége mellett és akadálymentes haladási felület esetén érvényes.

#### FSTH sorozat

Kerék-Ø: 40 - 125 mm  
👤 245 kg -ig  
Oldal: 389

Az FSTH sorozat görgői masszív tömöracél kerékagyra szilárdan öntött Blickle-Extrathane® futófelületű vezetőgörgők (anyagleírást lásd a 44. oldalon). A ZZ valamint 2RS golyóscsapággal kiserelt vezetőgörgők csapággyai örök életű zsírzással kerülnek forgalomba. Karbantartást nem igényelnek. A táblázatban feltüntetett teherbírás a görgő 1 m/s kerületi sebessége mellett és akadálymentes haladási felület esetén érvényes.