


B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai


7. Blickle forgó- és fixvillás kerekek villatípusai

Blickle hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillák

2



LO sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillák

Kerék-Ø: 125 - 300 mm
 1250 kg -ig


Stabil hegesztett acél felépítés, dupla golyóscsapággal a forgófejben, négy speciálisan kialakított és edzett csapágypersellyel megerősítve. Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal ellátva.

Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva.


A forgóvillákat galvanikus úton cinkkel vonják be, mely megvédi a környezeti hatásokkal szemben és hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek.

Hőállóságuk:

-30° C -tól +130° C -ig terjed.



LOD sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású iker forgóvillák

Kerék-Ø: 75 - 125 mm
 1250 kg -ig

Stabil hegesztett acél felépítés, dupla golyóscsapággal a forgófejben, négy speciálisan kialakított és edzett csapágypersellyel megerősítve. Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal ellátva.


Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva.

A forgóvillákat galvanikus úton cinkkel vonják be, mely megvédi a környezeti hatásokkal szemben és hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek.


Hőállóságuk:

-30° C -tól +130° C -ig terjed.

Figyelni kell arra, hogy a fixvillás görgő rögzítőtalpának hosszanti oldala párhuzamos legyen a keréktengelyre.



LS sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillák, megerősített forgófejű kivitel

Kerék-Ø: 100 - 620 mm
 12000 kg -ig

Különösen robusztus hegesztett acél felépítés, axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, zsírzógombbal ellátva.


A por- és cseppállóságot a gumitömítések biztosítják.

Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva.


Ezek a forgóvillák hornyozás valamint lakkozás által (piros színű) védettek a környezeti hatásokkal szemben, és hosszú élettartamú zsírral való bekenésük után karbantartást nem igényelnek.

Hőállóságuk:

-30° C -tól +100° C -ig terjed.



LSD sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású iker-forgóvillák, megerősített forgófejű kivitel

Kerék-Ø: 80 - 500 mm
 20000 kg -ig

Különösen robusztus hegesztett acél felépítés, axiális csapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, zsírzógombbal ellátva. A por- és cseppállóságot a gumitömítések biztosítják.

Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva.

Ezek a forgóvillák hornyozás valamint lakkozás által (piros színű) védettek a környezeti hatásokkal szemben, és hosszú élettartamú zsírral való bekenésük után karbantartást nem igényelnek.

Hőállóságuk:

-30° C -tól +100° C -ig terjed.

A forgóvillák az extrém magas teherbírás érdekében külön hegesztett bordával vannak megerősítve.

Ügyelni kell arra, hogy a fixvillás görgő rögzítőtalpának hosszanti oldala párhuzamos legyen a keréktengelyre.