


B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai


7. Blickle forgó- és fixvillás kerekek villatípusai

Blickle hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillák


2




LO sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillák

Kerék-Ø: 125 - 300 mm
 1250 kg -ig


Stabil hegesztett acél felépítés, dupla golyóscsapággal a forgófejben, négy speciálisan kialakított és edzett csapágypersellyel megerősítve. Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógommbal ellátva. Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva. A forgóvillákat galvanikus úton cinkkel vonják be, mely megvédi a környezeti hatásokkal szemben és hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek. Hőállóságuk: -30° C -tól +130° C -ig terjed.




LOD sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású iker forgóvillák

Kerék-Ø: 75 - 125 mm
 1250 kg -ig


Stabil hegesztett acél felépítés, dupla golyóscsapággal a forgófejben, négy speciálisan kialakított és edzett csapágypersellyel megerősítve. Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógommbal ellátva. Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva. A forgóvillákat galvanikus úton cinkkel vonják be, mely megvédi a környezeti hatásokkal szemben és hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek. Hőállóságuk: -30° C -tól +130° C -ig terjed. Figyelni kell arra, hogy a fixvillás görgő rögzítőtalpának hosszanti oldala párhuzamos legyen a keréktengelyre.




LS sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású forgóvillák, megerősített forgófejű kivitel

Kerék-Ø: 100 - 620 mm
 12000 kg -ig

Különösen robusztus hegesztett acél felépítés, axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, zsírzógommbal ellátva. A por- és cseppállóságot a gumitömítések biztosítják. Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva. Ezek a forgóvillák hornyozás valamint lakkozás által (piros színű) védettek a környezeti hatásokkal szemben, és hosszú élettartamú zsírral való bekenésük után karbantartást nem igényelnek. Hőállóságuk: -30° C -tól +100° C -ig terjed.



LSD sorozat - hegesztett acél nagy teherbírású iker-forgóvillák, megerősített forgófejű kivitel

Kerék-Ø: 80 - 500 mm
 20000 kg -ig

Különösen robusztus hegesztett acél felépítés, axiális csapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, zsírzógommbal ellátva. A por- és cseppállóságot a gumitömítések biztosítják. Tömör hegesztett csap, csavarral és kézzel biztosítva. Ezek a forgóvillák hornyozás valamint lakkozás által (piros színű) védettek a környezeti hatásokkal szemben, és hosszú élettartamú zsírral való bekenésük után karbantartást nem igényelnek. Hőállóságuk: -30° C -tól +100° C -ig terjed. A forgóvillák az extrém magas teherbírás érdekében külön hegesztett bordával vannak megerősítve. Ügyelni kell arra, hogy a fixvillás görgő rögzítőtalpának hosszanti oldala párhuzamos legyen a keréktengelyre.