


## B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

### 7. Blickle forgó- és fixvillás kerekek villatípusai

Blickle korróziómentes forgóvillák


2



**LEXR sorozat - korróziómentes forgóvilla hátfuratos rögzítéssel általános felhasználású görgők számára**

Kerék-Ø: 75 - 200 mm  
300 kg -ig


Nemesacél lemezből préselt, dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális talp és védőperemmel ellátott csapágygolyóvédelem. Valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdá- és saválló. Az egyes részek kapcsolata a speciálisan kialakított talp dinamikus szegecselésén keresztül történik. Ez könnyű futást biztosít a forgókoszorú minimális játéka mellett, valamint megnöveli a villa élettartamát. Hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek.  
Hőállóságuk:  
-30° C -tól +130° C -ig terjed.  
A megadott maximális terhelhetőség csak akkor érvényes, ha a talp egész felületével felfekszik.



**LEXZ sorozat - korróziómentes forgóvilla csapos rögzítéssel általános felhasználású görgők számára**

Kerék-Ø: 75 - 200 mm  
270 kg -ig


Nemesacél lemezből préselt, dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális talp és védőperemmel ellátott csapágygolyóvédelem. Valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdá- és saválló. Az acél csap közepén összecsavazott és biztosított. Ezek a forgóvillák hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek.  
Hőállóságuk:  
-30° C -tól +130° C -ig terjed.



**LX sorozat - korróziómentes forgóvilla talpas rögzítéssel általános felhasználású görgők számára, közepes teherbírás**

Kerék-Ø: 150 - 200 mm  
400 kg -ig

Nemesacél lemezből préselt, dupla golyóscsapággal a forgófejben, csapágygolyóvédelem beépített távtartóval: hordozó golyóskosár. Valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdá- és saválló. Az egyes részek kapcsolata a speciálisan kialakított talp dinamikus szegecselésén keresztül történik. Ez könnyű futást biztosít a forgófej minimális játéka mellett, valamint megnöveli a villa élettartamát. Ezek a forgóvillák hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek.  
Hőállóságuk:  
-30° C -tól +70° C -ig terjed.



**LKX sorozat - korróziómentes nagy teherbírású forgóvilla talpas rögzítéssel általános felhasználású görgők számára**

Kerék-Ø: 125 - 200 mm  
800 kg -ig

Masszív nemesacélból préselt, dupla golyóscsapággal a forgófejben. Csapágygolyóvédelem beépített távtartóval: hordozó golyóskosár. Nagyon stabil központi csap. Valamennyi alkatrész - golyók, csap és tengely, rozsdá- és saválló. Az egyes részek kapcsolata nagyon stabil központi csap dinamikus szegecselésén keresztül történik. Ez könnyű futást biztosít a forgófej minimális játéka mellett, valamint megnöveli a villa élettartamát. Ezek a forgóvillák hosszú élettartamú zsírral való kenésük után karbantartást nem igényelnek.  
Hőállóságuk:  
-30° C -tól +70° C -ig terjed.