

B. Kerekek és görgők kiválasztásának kritériumai

9. Opciók/Tartozékok



Porvédő
(kiegészítő rendelési kód:
-FA ill. -FK)

A porvédő korong szabvány szerint préselt és horganyzott acéllemezből készül (kiegészítő rendelési kód: -FA) vagy fröccsöntött műanyagból (kiegészítő rendelési kód: -FK).

A kerécsapágy két oldalára szerelik, ami megakadályozza fonal, stb. körbetekeredését a tengely körül, és ezzel a kerék blokkolását. A porvédő a kerékagy mellett az egész központi részt befedi, így akadályozva meg a kerécsapágy szennyeződését. Ez a tartozék sok forgó- és fixvillás görgőhöz szállítható. Lásd "Opciók/Tartozékok" alatt a különböző táblázatokban.



Porvédő kerécsapka tengelyre szerelhető kerekeknél
(kiegészítő rendelési kód: -E)

A porvédő kerécsapka horganyzott préselt acéllemezből készül.

Tengelyre szerelhető kerekeknél védi a külső golyóscsapágyat szennyeződés, por stb. ellen és beburkolja a tengelyvéget, valamint a kerékrögzítést. A golyóscsapágy a kerékagy külső oldalán kissé mélyebbre ültetett, így a tengelyvégre való felszerelése egyszerű. Ez a tartozék sok keréksorozathoz szállítható. Lásd "Opciók/Tartozékok" alatt a különböző táblázatokban.



Rozsdamentes nemesacél persely
(kiegészítő rendelési kód: -XA)


Rozsdamentes nemesacél perselyt szabvány szerint a Blickle rozsdamentes forgó- és fixvillás görgőkbe szerelnek.

Érdemes hagyományos acél forgó- és fixvillás kerekekben is felhasználni, hogy megakadályozzuk a kerekek forgásának akadályoztatását a tengely rozsdásodása következtében (pl. páras / nedves környezetben). Nagy átmérő esetén (persely külső és belső átmérője) két poliamid perselyt préselnek a nemesacél perselybe. Ez a tartozék sok forgó- és fixvillás görgőhöz szállítható. Lásd "Opciók/Tartozékok" alatt a különböző táblázatokban.



Teflonbevonatú nemesacél persely
(rendelési sz.: XAT...)

A teflonbevonatú nemesacél persely egy rozsdamentes perselyre préselt teflonpersely. Használatkor (forgás és terhelés közben) a teflonpersely kitágul és felfekszik a kerék furatának belső felületére. Ekkor a teflonpersely együtt forog a kerékkel a nemesacél persely körül és így jön létre a kívánt kiváló síklóhatás. Teflon bevonatú nemesacél persely szabvány szerint hőálló siklócsapágyas kerekeknél kerül felhasználásra. Ez a tartozék különböző hőálló keréksorozathoz szállítható. Lásd "Opciók/Tartozékok" alatt a különböző táblázatokban.



STARLOCK® sapka rozsdamentes nemesacélből
(rendelési sz.: ST-KA...)

Ezzel az alkatrészrel egyszerűen lehet könnyű szerkezetű kerekeket tengelyre rögzíteni. A rögzítéshez a kereket ráhúzzuk a tengelyre, és a STARLOCK®-sapkát a tengelyvégre nyomjuk. STARLOCK® sapkák a következő tengelyátmérőkhöz szállíthatók: 12, 15, 20 és 25 mm.