

Sorozat: TPA

Thermoplasztikus gumi futófelületű kerekek, műanyag kerékagy

 50 - 140 kg



Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A.

Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, sikló- ill. golyóscsapággal.

A golyóscsapágyas kivitelek 50-125 mm kerék- \emptyset -nél szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Kerekek

Részletes leírás: 30. oldal

Rendelési kód	Kerék- \emptyset (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Téher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat- \emptyset (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
TPA 50/8G	50	19	50	Siklócsapágy	8	22
TPA 50/6K-FK	50	19	50	Golyóscsapágy	6	23
TPA 75/8G	75	25	75	Siklócsapágy	8	29,5
TPA 75/6K-FK	75	25	75	Golyóscsapágy	6	31
TPA 80/12G	80	32	90	Siklócsapágy	12	35
TPA 80/8K-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	8	36
TPA 100/8G	100	25	80	Siklócsapágy	8	29,5
TPA 101/12G	100	32	100	Siklócsapágy	12	35
TPA 101/8K-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	8	36
TPA 126/12G	125	32	110	Siklócsapágy	12	35
TPA 126/8K-FK	125	32	110	Golyóscsapágy	8	36
TPA 150/12G	150	32	130	Siklócsapágy	12	36
TPA 150/12K	150	32	130	Golyóscsapágy	12	33
TPA 200/12K	200	32	140	Golyóscsapágy	12	33

Opciók / Tartozékok



elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke

golyóscsapágy-tömítéssel

Technikai leírások oldala	30	58
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-KD
Szállítható a köv. kerék- \emptyset [mm]	50 - 125	50 - 125

