

Sorozat: LRA-TPA, BRA-TPA

Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek

50 - 75 kg



Villa: Sorozat LRA/BRA - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.

Részletes leírás: 59. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumiból, forgóvilla szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivitelben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, sikló- ill. golyócsapággal. A golyócsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LRA-TPA 50G	BRA-TPA 50G	LRA-TPA 50G-FI	50	19	50	Siklócsapágy	69	43	11	25
LRA-TPA 50K-FK	BRA-TPA 50K-FK	LRA-TPA 50K-FI-FK	50	19	50	Golyócsapágy	69	43	11	25
LRA-TPA 75G	BRA-TPA 75G	LRA-TPA 75G-FI	75	25	75	Siklócsapágy	98	43	11	28
LRA-TPA 75K-FK	BRA-TPA 75K-FK	LRA-TPA 75K-FI-FK	75	25	75	Golyócsapágy	98	43	11	28
LRA-TPA 100G		LRA-TPA 100G-FI	100	25	70	Siklócsapágy	121	43	11	33

Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel	elektrosztatikus felületkezeléssel	M10 x 30 menetes csappal	11 x 30,5 csappal	Műanyag görgőtartó hüvely, kör keresztmetszetű csöveknek	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79		74	75	75	75
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alapfelszerelés		-GS10	-ES	lásd lent	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes golyócsapágyas kivitel	érdeklődés alapján	összes forgóvillás kerék	összes forgóvillás kerék	összes csapos forgóvilla	összes forgóvillás kerék

Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzet [mm]	Kiegészítő rendelési kód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E01
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E02
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E03
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E04
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E05
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E07

Műanyag görgőtartó hüvely

Rendelési kód	Cső belső mérete Kör [mm]	Kötegméret Ø x magasság [mm]	Görgőtartó hüvely teljes hossz [mm]
RHR 20-18/11A	Ø 18,0	Ø 20,0 x 5,0	42
RHR 22-19/11A	Ø 19,0	Ø 22,0 x 5,0	42
További méretek érdeklődés alapján			