


Sorozat: LKRA-TPA, BKRA-TPA, kerék-Ø 80 - 100 mm

Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 90 - 100 kg



Villa: Sorozat LKRA/BKRA - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivitelben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyóscsapággal.

A golyóscsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LKRA-TPA 80G	BKRA-TPA 80G	LKRA-TPA 80G-FI	80	32	90	Síklócsapágy	108	57	13	40
LKRA-TPA 80G-11		LKRA-TPA 80G-11-FI	80	32	90	Síklócsapágy	108	57	11	40
LKRA-TPA 80K-FK	BKRA-TPA 80K-FK	LKRA-TPA 80K-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	108	57	13	40
LKRA-TPA 80K-11-FK		LKRA-TPA 80K-11-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	108	57	11	40
LKRA-TPA 101G	BKRA-TPA 101G	LKRA-TPA 101G-FI	100	32	100	Síklócsapágy	133	57	13	40
LKRA-TPA 101G-11		LKRA-TPA 101G-11-FI	100	32	100	Síklócsapágy	133	57	11	40
LKRA-TPA 101K-FK	BKRA-TPA 101K-FK	LKRA-TPA 101K-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	133	57	13	40
LKRA-TPA 101K-11-FK		LKRA-TPA 101K-11-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	133	57	11	40

További kerék-Ø lásd a következő oldalon



Opciók / Tartozékok

	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel	elektrosztatikus felületkezeléssel	M12x30 menetes csappal	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79		74	75
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alappfelszerelés		-GS12	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes golyóscsapágyas kivitel	érdeklődés alapján	összes forgóvillás kerék	összes, 11 mm hát-furat-Ø

Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzet [mm]	Kiegészítő rendeléskód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E11
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E12
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E13
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E14
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E15
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E17