

Sorozat: LKRA-TPA, BKRA-TPA, kerék-Ø 125 - 150 mm

Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

110 kg



3

További információk az interneten: www.blickle.de



Villa: Sorozat LKRA/BKRA - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivitelben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, síkló- ill. golyócsapággal.

A golyócsapágyas kivitelek a 125 mm kerékátmérőnél szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra.

Részletes leírás: 84. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hátfurat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LKRA-TPA 126G	BKRA-TPA 126G	LKRA-TPA 126G-FI	125	32	110	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-TPA 126G-11		LKRA-TPA 126G-11-FI	125	32	110	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRA-TPA 126K-FK	BKRA-TPA 126K-FK	LKRA-TPA 126K-FI-FK	125	32	110	Golyócsapágy	158	57	13	40
LKRA-TPA 126K-11-FK		LKRA-TPA 126K-11-FI-FK	125	32	110	Golyócsapágy	158	57	11	40
LKRA-TPA 150K	BKRA-TPA 150K	LKRA-TPA 150K-FI	150	32	110	Golyócsapágy	182	57	13	40
LKRA-TPA 150K-11		LKRA-TPA 150K-11-FI	150	32	110	Golyócsapágy	182	57	11	40

Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel	préselt acél porvédővel, horganyzott	elektrosztatikus felületkezeléssel	M12x30 menetes csappal	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79	79		74	75
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alapfelszerelés	-FA		-GS12	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	125	125 golyócsapágyas kivitel	150	érdeklődés alapján	összes forgóvillás kerék	összes, 11 mm hátfurat-Ø

Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzet [mm]	Kiegészítő rendelési kód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E11
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E12
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E13
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E14
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E15
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E17