


Sorozat: LKPA-TPA, BKPA-TPA

Forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel


 90 - 110 kg



Villa: Sorozat LKPA/BKPA - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtálp-ábrák: 70. oldal
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA - Futófelület: Thermoplasztikus gumból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivitelben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, sikló- ill. golyóscsapággal. A golyóscsapágyas kivitelek a 80-125 mm kerékmérőnél szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra. Részletes leírás: 84. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPA-TPA 80G	BKPA-TPA 80G	LKPA-TPA 80G-FI	80	32	90	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 80K-FK	BKPA-TPA 80K-FK	LKPA-TPA 80K-FI-FK	80	32	90	Golyóscsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 101G	BKPA-TPA 101G	LKPA-TPA 101G-FI	100	32	100	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 101K-FK	BKPA-TPA 101K-FK	LKPA-TPA 101K-FI-FK	100	32	100	Golyóscsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 126G	BKPA-TPA 126G	LKPA-TPA 126G-FI	125	32	110	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 126K-FK	BKPA-TPA 126K-FK	LKPA-TPA 126K-FI-FK	125	32	110	Golyóscsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 150G	BKPA-TPA 150G	LKPA-TPA 150G-FI	150	32	110	Siklócsapágy	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-TPA 150K	BKPA-TPA 150K	LKPA-TPA 150K-FI	150	32	110	Golyóscsapágy	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke	műanyag porvédővel	préselt acél porvédővel, horganyzott	elektrosztatikus felületkezeléssel
Technikai leírások oldala	30	30 + 79	79	
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	alapfelszerelés	-FA	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 125	80 - 125 Golyóscsapágyas kivitelek	150	érdeklődés alapján