


Sorozat: VPA

Tömörgumis kerekek, műanyag felni

 40 - 125 kg



Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. keménységű.

Felni: Siklócsapágyas kivitel kiváló minőségű poliamidból, golyócsapágyas kivitel polipropilénből, ütésálló, korrózióálló, fekete színű.
Részletes leírás: 30. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons- szélesség (T2) [mm]	Teber- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
VPA 49/8G*	49	18	40	Siklócsapágy	8	22
VPA 50/8G	50	18	40	Siklócsapágy	8	22
VPA 50/6K	50	18	40	Golyócsapágy	6	22,5
VPA 75/8G	75	25	60	Siklócsapágy	8	29,5
VPA 75/6K	75	25	60	Golyócsapágy	6	30
VPA 80/12G	80	25	60	Siklócsapágy	12	35
VPA 80/8K	80	25	60	Golyócsapágy	8	35
VPA 100/8G	100	25	70	Siklócsapágy	8	29,5
VPA 100/12G	100	25	70	Siklócsapágy	12	29,5
VPA 100/6K	100	25	70	Golyócsapágy	6	30
VPA 101/12G	100	32	90	Siklócsapágy	12	35
VPA 101/8K	100	32	90	Golyócsapágy	8	35
VPA 125/12G	125	25	80	Siklócsapágy	12	35
VPA 125/8K	125	25	80	Golyócsapágy	8	35
VPA 126/12G	125	32	100	Siklócsapágy	12	35
VPA 126/8K	125	32	100	Golyócsapágy	8	35
VPA 150/12G	150	32	110	Siklócsapágy	12	35
VPA 150/8K	150	32	110	Golyócsapágy	8	35
VPA 175/12G	175	32	125	Siklócsapágy	12	35
VPA 175/8K	175	32	125	Golyócsapágy	8	35

* Cilindrikus futófelület

Opciók / Tartozékok



elektromosan vezető
kivitelben,
fekete gumik

Technikai leírások oldala	30
Kiegészítő rendelési kód	-EL
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes golyócsapágyas kivitel

