


Sorozat: LRA-VPA, BRA-VPA

Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek

 40 - 70 kg



Villa: Sorozat LRA/BRA - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 59. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat VPA - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A keménységű Felnik: Siklócsapágyas kivétel kiváló minőségű poliamidból, golyóscsapágyas kivétel polipropilénből, ütésálló, korrózióálló, fekete színű. Részletes leírás: 92. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LRA-VPA 50G	BRA-VPA 50G	LRA-VPA 50G-FI	50	18	40	Siklócsapágy	69	43	11	25
LRA-VPA 50K	BRA-VPA 50K	LRA-VPA 50K-FI	50	18	40	Golyóscsapágy	69	43	11	25
LRA-VPA 75G	BRA-VPA 75G	LRA-VPA 75G-FI	75	25	60	Siklócsapágy	98	43	11	28
LRA-VPA 75K	BRA-VPA 75K	LRA-VPA 75K-FI	75	25	60	Golyóscsapágy	98	43	11	28
LRA-VPA 100G		LRA-VPA 100G-FI	100	25	70	Siklócsapágy	121	43	11	33
LRA-VPA 100K		LRA-VPA 100K-FI	100	25	70	Golyóscsapágy	121	43	11	33

Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezetőkivételben, fekete gumik	préselt acél porvédővel, horganyzott	M10 x 30 menetes csappal	11 x 30,5 csappal	Műanyag görgőtartó hüvely, kör keresztmetszetű csöveknek	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	30	79	74	75	75	75
Kiegészítő rendelési kód	-EL	-FA	-GS10	-ES	lásd lent	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes golyóscsapágyas kivétel	összes, kivétel ...50K	összes forgóvillás kerék	összes forgóvillás kerék	összes csapos forgóvilla	összes forgóvillás kerék

Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzet [mm]	Kiegészítő rendelési kód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E01
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E02
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E03
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E04
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E05
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E07

Műanyag görgőtartó hüvely

Rendelési kód	Cső belső mérete Kör [mm]	Kötegméret Ø x magasság [mm]	Görgőtartó hüvely teljes hossz [mm]
RHR 20-18/11A	Ø 18,0	Ø 20,0 x 5,0	42
RHR 22-19/11A	Ø 19,0	Ø 22,0 x 5,0	42
További méretek érdeklődés alapján			