


Sorozat: LKRA-VPA, BKRA-VPA, kerék-Ø 125 - 150 mm

## Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 80 - 110 kg



**Villa:** Sorozat LKRA/BKRA - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengeley, cinkkel kezelt - krómozott.  
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPA - Kerék: Tömör gumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A keménységű  
Feltek: Siklócsapágyas kivitel kiváló minőségű poliamidból, golyóscsapágyas kivitel polipropilénből, ütéstálló, korrózióálló, fekete színű.  
Részletes leírás: 92. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hátfurat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRA-VPA 125G	BKRA-VPA 125G	LKRA-VPA 125G-FI	125	25	80	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-VPA 125G-11		LKRA-VPA 125G-11-FI	125	25	80	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRA-VPA 125K	BKRA-VPA 125K	LKRA-VPA 125K-FI	125	25	80	Golyóscsapágy	158	57	13	40
LKRA-VPA 125K-11		LKRA-VPA 125K-11-FI	125	25	80	Golyóscsapágy	158	57	11	40
LKRA-VPA 126G	BKRA-VPA 126G	LKRA-VPA 126G-FI	125	32	100	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-VPA 126G-11		LKRA-VPA 126G-11-FI	125	32	100	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRA-VPA 126K	BKRA-VPA 126K	LKRA-VPA 126K-FI	125	32	100	Golyóscsapágy	158	57	13	40
LKRA-VPA 126K-11		LKRA-VPA 126K-11-FI	125	32	100	Golyóscsapágy	158	57	11	40
LKRA-VPA 150G	BKRA-VPA 150G	LKRA-VPA 150G-FI	150	32	110	Siklócsapágy	182	57	13	40
LKRA-VPA 150G-11		LKRA-VPA 150G-11-FI	150	32	110	Siklócsapágy	182	57	11	40
LKRA-VPA 150K	BKRA-VPA 150K	LKRA-VPA 150K-FI	150	32	110	Golyóscsapágy	182	57	13	40
LKRA-VPA 150K-11		LKRA-VPA 150K-11-FI	150	32	110	Golyóscsapágy	182	57	11	40

### Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, fekete gumik	préselt acél porvédővel, horganyzott	elektrosztatikus felületkezeléssel	M12x30 menetes csappal	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	30	79		74	75
Kiegészítő rendelési kód	-EL	-FA		-GS12	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes golyóscsapágyas kivitel	összes méret	érdeklődés alapján	összes forgóvillás kerék	összes, 11 mm hátfurat-Ø

### Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzet [mm]	Kiegészítő rendelési kód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E11
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E12
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E13
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E14
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E15
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E17