


Sorozat: LKPA-VPA, BKPA-VPA

Forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel


 60 - 110 kg



Villa: Sorozat LKPA/BKPA - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat VPA - Kerék: Tömörgumi, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. keménységű
Feltek: Siklócsapágyas kivitel kiváló minőségű poliamidból, golyócsapágyas kivitel polipropilénből, ütéstálló, korrózióálló, fekete színű.
Részletes leírás: 92. és 30. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPA-VPA 80G	BKPA-VPA 80G	LKPA-VPA 80G-FI	80	25	60	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 80K	BKPA-VPA 80K	LKPA-VPA 80K-FI	80	25	60	Golyócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 101G	BKPA-VPA 101G	LKPA-VPA 101G-FI	100	32	90	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 101K	BKPA-VPA 101K	LKPA-VPA 101K-FI	100	32	90	Golyócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 125G	BKPA-VPA 125G	LKPA-VPA 125G-FI	125	25	80	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 125K	BKPA-VPA 125K	LKPA-VPA 125K-FI	125	25	80	Golyócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 126G	BKPA-VPA 126G	LKPA-VPA 126G-FI	125	32	100	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 126K	BKPA-VPA 126K	LKPA-VPA 126K-FI	125	32	100	Golyócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 150G	BKPA-VPA 150G	LKPA-VPA 150G-FI	150	32	110	Siklócsapágy	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-VPA 150K	BKPA-VPA 150K	LKPA-VPA 150K-FI	150	32	110	Golyócsapágy	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezető kivitelben, fekete gumik	préselt acél porvédővel, horganyzott	elektrosztatikus felületkezeléssel
Technikai leírások oldala	30	79	
Kiegészítő rendelési kód	-EL	-FA	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes golyócsapágyas kivitel	összes méret	érdeklődés alapján