


Sorozat: LKRA-VMA, BKRA-VMA

Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 75 - 120 kg



Villa: Sorozat LKRA/BKRA - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott kerék tengely, cinkkel kezelt - krómozott.
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Kerék: VMA 125 és VMA 126 típus: tömör gumi futófelületű kerék, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. VMA 127 típus: kétkomponenses tömör gumi, szürke színű, nyommentes, 70° Shore A, alacsony indító- és gördülési ellenállás.
Felik: Kiváló minőségű poliamidból, szürke színű sikló- ill. golyócsapággal.

Speciálisan alkalmas egészségügyi felhasználásra.
Részletes leírás: 100. és 31. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Felfogatófurat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRA-VMA 125G	BKRA-VMA 125G	LKRA-VMA 125G-FI	125	25	75	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-VMA 125G-11		LKRA-VMA 125G-11-FI	125	25	75	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRA-VMA 126G	BKRA-VMA 126G	LKRA-VMA 126G-FI	125	32	110	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-VMA 126G-11		LKRA-VMA 126G-11-FI	125	32	110	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRA-VMA 127K	BKRA-VMA 127K	LKRA-VMA 127K-FI	125	33	120	Golyócsapágy	158	57	13	40
LKRA-VMA 127K-11		LKRA-VMA 127K-11-FI	125	33	120	Golyócsapágy	158	57	11	40

