


Sorozat: LKRA-VMA, BKRA-VMA

## Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 75 - 120 kg



**Villa:** Sorozat LKRA/BKRA - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott kerék tengely, cinkkel kezelt - krómozott.  
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

**Kerekek:** Kerék: VMA 125 és VMA 126 típus: tömör gumi futófelületű kerék, szürke színű, nyommentes, 80° Shore A. VMA 127 típus: kétkomponenses tömör gumi, szürke színű, nyommentes, 70° Shore A, alacsony indító- és gördülési ellenállás.  
Feltek: Kiváló minőségű poliamidból, szürke színű sikló- ill. golyócsapággal.

**Speciálisan alkalmas egészségügyi felhasználásra.**  
Részletes leírás: 100. és 31. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyszélesség	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Felfogatófurat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LKRA-VMA 125G	BKRA-VMA 125G	LKRA-VMA 125G-FI	LKRA-VMA 125G-FI	LKRA-VMA 125G-FI	LKRA-VMA 125G-FI	125	25	75	Siklócsapágyszélesség	158	57	13	40
LKRA-VMA 125G-11	BKRA-VMA 125G	LKRA-VMA 125G-11-FI	LKRA-VMA 125G-11-FI	LKRA-VMA 125G-11-FI	LKRA-VMA 125G-11-FI	125	25	75	Siklócsapágyszélesség	158	57	11	40
LKRA-VMA 126G	BKRA-VMA 126G	LKRA-VMA 126G-FI	LKRA-VMA 126G-FI	LKRA-VMA 126G-FI	LKRA-VMA 126G-FI	125	32	110	Siklócsapágyszélesség	158	57	13	40
LKRA-VMA 126G-11	BKRA-VMA 126G	LKRA-VMA 126G-11-FI	LKRA-VMA 126G-11-FI	LKRA-VMA 126G-11-FI	LKRA-VMA 126G-11-FI	125	32	110	Siklócsapágyszélesség	158	57	11	40
LKRA-VMA 127K	BKRA-VMA 127K	LKRA-VMA 127K-FI	LKRA-VMA 127K-FI	LKRA-VMA 127K-FI	LKRA-VMA 127K-FI	125	33	120	Golyócsapágyszélesség	158	57	13	40
LKRA-VMA 127K-11	BKRA-VMA 127K	LKRA-VMA 127K-11-FI	LKRA-VMA 127K-11-FI	LKRA-VMA 127K-11-FI	LKRA-VMA 127K-11-FI	125	33	120	Golyócsapágyszélesség	158	57	11	40

