


Sorozat: PTH

## Poliuretán futófelületű kerekek, poliamid kerékagy

 125 - 180 kg



**Futófelület:** Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggal.  
**Kerékagy:** Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, sikló- ill. golyócsapággal. Részletes leírás: 32. oldal

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
<b>PTH 80/12G</b>	80	30	125	Siklócsapágy	12	35
<b>PTH 101/12G</b>	100	30	150	Siklócsapágy	12	35
<b>PTH 101/8K</b>	100	30	150	Golyócsapágy	8	36
<b>PTH 126/12G</b>	125	30	180	Siklócsapágy	12	35
<b>PTH 126/8K</b>	125	30	180	Golyócsapágy	8	36

### Opciók / Tartozékok



elektromosan vezető kivitelben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala	32
Kiegészítő rendelési kód	-ELS
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján

