

Sorozat: LKRA-PTH, BKRA-PTH

Hátfuratos forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 120 kg



Villa: Sorozat LKRA/BKRA - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, sikló- ill. golyócsapággal.
Részletes leírás: 102. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKRA-PTH 80G	BKRA-PTH 80G	LKRA-PTH 80G-FI	80	30	120	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRA-PTH 80G-11		LKRA-PTH 80G-11-FI	80	30	120	Siklócsapágy	108	57	11	40
LKRA-PTH 101G	BKRA-PTH 101G	LKRA-PTH 101G-FI	100	30	120	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRA-PTH 101G-11		LKRA-PTH 101G-11-FI	100	30	120	Siklócsapágy	133	57	11	40
LKRA-PTH 101K	BKRA-PTH 101K	LKRA-PTH 101K-FI	100	30	120	Golyócsapágy	133	57	13	40
LKRA-PTH 101K-11		LKRA-PTH 101K-11-FI	100	30	120	Golyócsapágy	133	57	11	40
LKRA-PTH 126G	BKRA-PTH 126G	LKRA-PTH 126G-FI	125	30	120	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-PTH 126G-11		LKRA-PTH 126G-11-FI	125	30	120	Siklócsapágy	158	57	11	40
LKRA-PTH 126K	BKRA-PTH 126K	LKRA-PTH 126K-FI	125	30	120	Golyócsapágy	158	57	13	40
LKRA-PTH 126K-11		LKRA-PTH 126K-11-FI	125	30	120	Golyócsapágy	158	57	11	40

Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezetőkívitelben, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott	M12x30 menetes csappal	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	32	79	74	75
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-FA	-GS12	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret	összes forgóvillás kerék	összes, 11 mm hát-furat-Ø

Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzet [mm]	Kiegészítő rendelési kód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E11
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E12
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E13
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E14
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E15
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E17