

Sorozat: LKPA-PTH, BKPA-PTH

## Forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 120 kg



3

További információk az interneten: [www.blickle.de](http://www.blickle.de)




**Villa:** Sorozat LKPA/BKPA - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.

Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal  
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat PTH - Futófelület: Poliuretánból, fröccsöntött, szürke színű, nyommentes, 98° Shore A, kopásálló, padlókímélő, minimális zajképződés haladás közben, alacsony gördülési ellenállás, nagyon jó formai és szerkezeti kapcsolat a kerékaggyal.

Kerékaggy: Kiváló minőségű poliamidból, világosszürke színű, ütésálló, korrózióálló, sikló- ill. golyócsapággal. Részletes leírás: 102. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LKPA-PTH 80G	BKPA-PTH 80G	LKPA-PTH 80G-FI	80	30	120	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-PTH 101G	BKPA-PTH 101G	LKPA-PTH 101G-FI	100	30	120	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-PTH 101K	BKPA-PTH 101K	LKPA-PTH 101K-FI	100	30	120	Golyócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-PTH 126G	BKPA-PTH 126G	LKPA-PTH 126G-FI	125	30	120	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-PTH 126K	BKPA-PTH 126K	LKPA-PTH 126K-FI	125	30	120	Golyócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40



### Opciók / Tartozékok



	elektromosan vezetőkivitelben, nyommentes szürke	préselt acél porvédővel, horganyzott
Technikai leírások oldala	32	79
Kiegészítő rendelési kód	-ELS	-FA
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	összes méret