

Sorozat: LKRA-POA

Hátfuratos forgóvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

110 - 120 kg



Villa: Sorozat LKRA - Acéllemezéből préselt, dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POA - Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, sikló- ill. golyócsapággal.
Részletes leírás: 107. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hátfurat-Ø [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LKRA-POA 80G	LKRA-POA 80G-FI	LKRA-POA 80G-11	LKRA-POA 80G-11-FI	80	33	120	Siklócsapágy	108	57	13	40
LKRA-POA 100G	LKRA-POA 100G-FI	LKRA-POA 100G-11	LKRA-POA 100G-11-FI	100	32	120	Siklócsapágy	133	57	13	40
LKRA-POA 100K	LKRA-POA 100K-FI	LKRA-POA 100K-11	LKRA-POA 100K-11-FI	100	30	120	Golyócsapágy	133	57	13	40
LKRA-POA 125G	LKRA-POA 125G-FI	LKRA-POA 125G-11	LKRA-POA 125G-11-FI	125	32	120	Siklócsapágy	158	57	13	40
LKRA-POA 125K	LKRA-POA 125K-FI	LKRA-POA 125K-11	LKRA-POA 125K-11-FI	125	30	120	Golyócsapágy	158	57	13	40
LKRA-POA 150G	LKRA-POA 150G-FI	LKRA-POA 150G-11	LKRA-POA 150G-11-FI	150	32	110	Siklócsapágy	182	57	13	40



Opciók / Tartozékok

	M12x30 menetcsappal	fém expanderes rögzítéssel
Technikai leírások oldala	74	75
Kiegészítő rendelési kód	-GS12	lásd lent
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes, 11 mm hátfurat-Ø

Fém expanderes rögzítés

Cső belső mérete Kör [mm]	Cső belső mérete Négyzög [mm]	Kiegészítő rendelési kód
16,5 - 19,0	17,0 - 19,0	-E11
19,0 - 25,0	18,0 - 21,0	-E12
24,5 - 30,5	20,5 - 25,0	-E13
29,5 - 35,5	24,5 - 29,0	-E14
35,0 - 40,5	28,5 - 32,0	-E15
39,0 - 45,0	34,0 - 38,5	-E17