

Sorozat: LKPA-POA, BKPA-POA

## Forgó- és fixvillás műszerkocsi kerekek, masszív kivitel

 110 - 120 kg



**Villa:** Sorozat LKPA/BKPA - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, stabil központi csappal, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott.  
Rögzítőtalp-ábrák: 70. oldal  
Részletes leírás: 60. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POA - Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, könnyű futás sima padlón, ütésálló, korrózióálló, magas kémiai ellenállóság alkoholokkal, sókkal, zsírokkal, valamint egyes hígított savakkal és lúgokkal szemben, sikló- ill. golyócsapággal.  
Részletes leírás: 107. és 32. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LKPA-POA 80G	BKPA-POA 80G	LKPA-POA 80G-FI	80	33	120	Siklócsapágy	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 100G	BKPA-POA 100G	LKPA-POA 100G-FI	100	32	120	Siklócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 100K	BKPA-POA 100K	LKPA-POA 100K-FI	100	30	120	Golyócsapágy	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 125G	BKPA-POA 125G	LKPA-POA 125G-FI	125	32	120	Siklócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 125K	BKPA-POA 125K	LKPA-POA 125K-FI	125	30	120	Golyócsapágy	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 150G	BKPA-POA 150G	LKPA-POA 150G-FI	150	32	110	Siklócsapágy	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40

