


Sorozat: VE

## Kerekek szabvány tömör gumi futófelülettel, acélfelni

 50 - 205 kg



**Kerék:** Szabvány tömör gumi, fekete színű, 80° Shore A.  
**Felnik:** Acéllemezről préselt, tűgörgős csapággal, cinkkel bevont - krómozott.  
Részletes leírás: 33. oldal

5

További információk az interneten: [www.blickle.de](http://www.blickle.de)

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
<b>VE 80/12R</b>	80	25	50	Tűgörgős	12	35
<b>VE 100/12R</b>	100	30	70	Tűgörgős	12	45
<b>VE 125/12R</b>	125	37,5	100	Tűgörgős	12	45
<b>VE 150/20R</b>	150	40	135	Tűgörgős	20	60
<b>VE 160/20R</b>	160	40	135	Tűgörgős	20	60
<b>VE 180/20R</b>	180	50	170	Tűgörgős	20	60
<b>VE 200/20R</b>	200	50	205	Tűgörgős	20	60

További kerék-Ø lásd V keréksorozatnál a 130. és 131. oldalon

### Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel

elektromosan vezetőkívitelben, fekete gumik

Technikai leírások oldala	33	33
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret

