

Sorozat: V, kerék-Ø 80-200 mm

**Szabvány tömör gumi futófelületű kerekek,  
acéllemezből préselt felni,  
megerősített kivitel**

**50 - 300 kg**



**Kerék:** Szabvány tömör gumi, fekete színű, 80° Shore A.  
**Felni:** Acéllemezből préselt, acél kerékaggyal, sikló-, tügörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

**Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés**

**(prémium Design - "Die gute Industrieform").**

Részletes leírás: 33. oldal

## Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Tether- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
<b>V 80/12R</b>	80	25	50	Tügörgős	12	35
<b>V 100/15R</b>	100	30	70	Tügörgős	15	45
<b>V 125/15R</b>	125	37,5	100	Tügörgős	15	45
<b>V 140/15R</b>	140	37,5	115	Tügörgős	15	45
<b>V 162/20G</b>	160	40	135	Siklócsapágy	20	60
<b>V 162/20R</b>	160	40	135	Tügörgős	20	60
<b>V 182/20G</b>	180	50	170	Siklócsapágy	20	60
<b>V 182/20R</b>	180	50	170	Tügörgős	20	60
<b>V 184/20-50K</b>	180	80	300	Golyóscsapágy	20	50
<b>V 202/20G</b>	200	50	205	Siklócsapágy	20	60
<b>V 202/20R</b>	200	50	205	Tügörgős	20	60
<b>V 202/25R</b>	200	50	205	Tügörgős	25	60
<b>V 200/20K</b>	200	50	205	Golyóscsapágy	20	60
<b>V 200/25K</b>	200	50	205	Golyóscsapágy	25	60
<b>V 205/20R</b>	200	65	225	Tügörgős	20	60

**További kerék-Ø lásd a következő oldalon**

## Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke  
kerékekkel

Technikai leírások oldala	33
Kiegészítő rendelési kód	-SG
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80-180x50, 200x50

