


Sorozat: V, kerék-Ø 80-200 mm

Szabvány tömörgumi futófelületű kerekek, acéllemezből préselt felni, megerősített kivitel

 50 - 300 kg



Kerék: Szabvány tömörgumi, fekete színű, 80° Shore A.
Felni: Acéllemezből préselt, acél kerékaggyal, sikló-, tégőrgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").
Részletes leírás: 33. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Tether- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
V 80/12R	80	25	50	Tégőrgős	12	35
V 100/15R	100	30	70	Tégőrgős	15	45
V 125/15R	125	37,5	100	Tégőrgős	15	45
V 140/15R	140	37,5	115	Tégőrgős	15	45
V 162/20G	160	40	135	Siklócsapágy	20	60
V 162/20R	160	40	135	Tégőrgős	20	60
V 182/20G	180	50	170	Siklócsapágy	20	60
V 182/20R	180	50	170	Tégőrgős	20	60
V 184/20-50K	180	80	300	Golyóscsapágy	20	50
V 202/20G	200	50	205	Siklócsapágy	20	60
V 202/20R	200	50	205	Tégőrgős	20	60
V 202/25R	200	50	205	Tégőrgős	25	60
V 200/20K	200	50	205	Golyóscsapágy	20	60
V 200/25K	200	50	205	Golyóscsapágy	25	60
V 205/20R	200	65	225	Tégőrgős	20	60

További kerék-Ø lásd a következő oldalon

Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke
kerékekkel

Technikai leírások oldala	33
Kiegészítő rendelési kód	-SG
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80-180x50, 200x50

