

Sorozat: L-V, B-V, BH-V

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 50 - 385 kg



Villa: Sorozat L/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-280 mm kerék-Ø), forgófejtomítással (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómzott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat V - Kerék: Szabvány tömör gumi, fekete színű, 80° Shore A.
Felik: Acéllemezéből préselt, acél kerékgagyal, tégőrgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómzott.

Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").

Részletes leírás: 130. 131. és 33. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-V 80R	B-V 80R	L-V 80R-FI	80	25	50	Tégőrgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 100R	B-V 100R	L-V 100R-FI	100	30	70	Tégőrgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-V 125R	B-V 125R	L-V 125R-FI	125	37,5	100	Tégőrgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-V 140R	B-V 140R	L-V 140R-FI	140	37,5	115	Tégőrgős	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-V 162R	B-V 162R	L-V 162R-FI	160	40	135	Tégőrgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-V 182R	B-V 182R	L-V 182R-FI	180	50	170	Tégőrgős	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-V 202R	B-V 202R	L-V 202R-FI	200	50	205	Tégőrgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-V 200K	B-V 200K	L-V 200K-FI	200	50	205	Golyóscsapágó	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-V 205R	B-V 205R	*	200	65	225	Tégőrgős	240	140 x 110	105 x 75-80	11	70
L-V 252R-3	BH-V 252R	*	250	60	295	Tégőrgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-V 252R	B-V 252R	*	250	60	295	Tégőrgős	295	175 x 175	140 x 140	15	70
L-V 256K	B-V 256K	*	250	85	350	Golyóscsapágó	295	220 x 120	190 x 75	15	70
L-V 282R	B-V 282R	*	250	85	350	Golyóscsapágó	295	175 x 175	140 x 140	15	70
L-V 282R	B-V 282R	*	280	70	385	Tégőrgős	318	175 x 175	140 x 140	15	78
L-V 282R	B-V 282R	*	280	70	385	Tégőrgős	318	220 x 120	190 x 75	15	78

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott	stop-top fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	33	79	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 200x50, 250x60	80 - 200	összes méret	160-200x50

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára