


Sorozat: VPP, kerék-Ø 80 - 180

Kerekek szabvány tömörgumi futófelülettel, műanyag felni

 50 - 170 kg



Kerék: Szabvány tömörgumi, fekete színű, 80° Shore A. ill. 90° Shore A, a 80 x 32 mm. méretnél.

Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, sikló-, tűgörgős csapággal, fekete színű.
Részletes leírás: 34. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
VPP 80/12G	80	25	50	Siklócsapágy	12	35
VPP 80/12R	80	25	50	Tűgörgős	12	35
VPP 82/12G	80	32	100	Siklócsapágy	12	35
VPP 100/12G	100	30	70	Siklócsapágy	12	45
VPP 100/15G	100	30	70	Siklócsapágy	15	45
VPP 100/12R	100	30	70	Tűgörgős	12	45
VPP 100/15R	100	30	70	Tűgörgős	15	45
VPP 125/12G	125	37,5	100	Siklócsapágy	12	45
VPP 125/15G	125	37,5	100	Siklócsapágy	15	45
VPP 125/12R	125	37,5	100	Tűgörgős	12	45
VPP 125/15R	125	37,5	100	Tűgörgős	15	45
VPP 140/15G	140	37,5	115	Siklócsapágy	15	45
VPP 140/15R	140	37,5	115	Tűgörgős	15	45
VPP 150/20G	150	40	135	Siklócsapágy	20	60
VPP 150/20R	150	40	135	Tűgörgős	20	60
VPP 160/20G	160	40	135	Siklócsapágy	20	60
VPP 160/20R	160	40	135	Tűgörgős	20	60
VPP 180/20G	180	50	170	Siklócsapágy	20	60
VPP 180/20R	180	50	170	Tűgörgős	20	60

További kerék-Ø lásd a következő oldalon

Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel



rozsdamentes tűgörgős csapággal



Nemesacél STARLOCK®-sapka

Technikai leírások oldala	34	57	79
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-XR	ST-KA 12, 15, 20
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján	összes tengelyfurat-Ø

