

Sorozat: VPP, kerék-Ø 200 - 400

Kerekek szabvány tömörgumi futófelülettel, műanyag felni

 205 - 350 kg



Kerék: Szabvány tömörgumi, fekete színű, 80° Shore A.
Felnik: Polipropilénből, ütésálló, korrózióálló, síkló-, tűgörgős- ill. golyócsapággal, fekete színű.
Részletes leírás: 34. oldal

5

További információk az interneten: www.blickle.de

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons- szélesség (T2) [mm]	Tether- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
VPP 200/20G	200	50	205	Síklócsapágy	20	60
VPP 200/25G	200	50	205	Síklócsapágy	25	60
VPP 200/20R	200	50	205	Tűgörgős	20	60
VPP 200/20K	200	50	205	Golyócsapágy	20	60
VPP 205/20G	200	65	205	Síklócsapágy	20	60
VPP 250/20-74G	250	60	295	Síklócsapágy	20	74
VPP 250/25G	250	60	295	Síklócsapágy	25	65
VPP 250/25-74G	250	60	295	Síklócsapágy	25	74
VPP 250/25R	250	60	295	Tűgörgős	25	65
VPP 250/20K	250	60	295	Golyócsapágy	20	65
VPP 250/25K	250	60	295	Golyócsapágy	25	65
VPP 254/25G	250	75	300	Síklócsapágy	25	65
VPP 254/25R	250	75	300	Tűgörgős	25	65
VPP 256/20G	250	85	250	Síklócsapágy	20	75
VPP 256/20R	250	85	250	Tűgörgős	20	75
VPP 300/25G	300	60	250	Síklócsapágy	25	60
VPP 355/25R	355	75	300	Tűgörgős	25	75
VPP 400/25G	400	90	350	Síklócsapágy	25	75
VPP 400/25R	400	90	350	Tűgörgős	25	75

Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel

rozsdamentes tűgörgős csapággal

Nemesacél STARLOCK®-sapka

Technikai leírások oldala

34

57

79

Kiegészítő rendelési kód

-SG

-XR

ST-KA 20, 25

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

200x50 + 250x60

érdeklődés alapján

összes tengelyfurat-Ø

