

Sorozat: LE-VPP, BE-VPP, B-VPP

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek

50 - 205 kg




Villa: Sorozat LE/BE/B - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófej tömítéssel, csavarozott kerék tengely, cinkkel kezelt - krómzott.

Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat VPP - Kerék: Szabvány tömör gumi, fekete színű, 80° Shore A. ill. 90° Shore A, a 80 x 32 mm. méretnél.

Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, síkló-, ill. tűgörgős csapággal, fekete színű. Részletes leírás: 133, 134. és 34. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"									
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LE-VPP 80G	B-VPP 80G	LE-VPP 80G-FI	80	25	50	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 80R	B-VPP 80R	LE-VPP 80R-FI	80	25	50	Tűgörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 82G	B-VPP 82G	LE-VPP 82G-FI	80	32	100	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 100G	BE-VPP 100G	LE-VPP 100G-FI	100	30	70	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VPP 100R	BE-VPP 100R	LE-VPP 100R-FI	100	30	70	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VPP 125G	BE-VPP 125G	LE-VPP 125G-FI	125	37,5	100	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VPP 125R	BE-VPP 125R	LE-VPP 125R-FI	125	37,5	100	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VPP 150G	B-VPP 150G	LE-VPP 150G-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 150R	B-VPP 150R	LE-VPP 150R-FI	150	40	135	Tűgörgős	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 160G	B-VPP 160G	LE-VPP 160G-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 160R	B-VPP 160R	LE-VPP 160R-FI	160	40	135	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 180G	B-VPP 180G	LE-VPP 180G-FI	180	50	170	Siklócsapágy	215	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 180R	B-VPP 180R	LE-VPP 180R-FI	180	50	170	Tűgörgős	215	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 200G	B-VPP 200G	LE-VPP 200G-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 200R	B-VPP 200R	LE-VPP 200R-FI	200	50	205	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott	stop-top fékkel	Írány-tartó (lose)* 1 x 360°
Technikai leírások oldala	34	79	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA	-ST	RI-03.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	150 - 200	150 - 200

* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára