

Sorozat: LER-VPP

Hátfuratos préselt acél forgóvilla kerekek

50 - 205 kg




Villa: Sorozat LER - Acéllemezéből préselt, hátfuratos, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat VPP - Kerék: Szabvány tömörgumi, fekete színű, 80° Shore A. ill. 90° Shore A, a 80 x 32 mm. méretnél.

Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, siklócsapággal, fekete színű.

Részletes leírás: 133, 134. és 34. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téher-bírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]	
LER-VPP 80G	LER-VPP 80G-FI	80	25	50	Siklócsapágy	102	70	13	38	
LER-VPP 82G	LER-VPP 82G-FI	80	32	100	Siklócsapágy	102	70	13	38	
LER-VPP 100G	LER-VPP 100G-FI	100	30	70	Siklócsapágy	125	70	13	36	
LER-VPP 125G	LER-VPP 125G-FI	125	37,5	100	Siklócsapágy	150	70	13	40	
LER-VPP 150G	LER-VPP 150G-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	88	13	54	
LER-VPP 160G	LER-VPP 160G-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	88	13	54	
LER-VPP 180G	LER-VPP 180G-FI	180	50	170	Siklócsapágy	215	88	13	54	
LER-VPP 200G	LER-VPP 200G-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	88	13	54	



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott
Technikai leírások oldala	34	79
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret