


Sorozat: LEZ-VPP

## Csapos préselt acél forgóvillás kerekek

 50 - 205 kg



**Villa:** Sorozat LEZ - Acéllemezből préselt, csapos, dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat VPP - Kerék: Szabvány tömörgumi, fekete színű, 80° Shore A. ill. 90° Shore A, a 80 x 32 mm. méretnél.

Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, siklócsapággal, fekete színű.  
Részletes leírás: 133, 134. és 34. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Csap-Ø [mm]	Csap-hossz [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód										
LEZ-VPP 80G	LEZ-VPP 80G-FI	80	25	50	Siklócsapágy	102	20	50	38		
LEZ-VPP 82G	LEZ-VPP 82G-FI	80	32	100	Siklócsapágy	102	20	50	38		
LEZ-VPP 100G	LEZ-VPP 100G-FI	100	30	70	Siklócsapágy	125	20	50	36		
LEZ-VPP 125G	LEZ-VPP 125G-FI	125	37,5	100	Siklócsapágy	150	20	50	40		
LEZ-VPP 150G-22	LEZ-VPP 150G-22-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	22	60	54		
LEZ-VPP 150G-27	LEZ-VPP 150G-27-FI	150	40	135	Siklócsapágy	190	27	60	54		
LEZ-VPP 160G-22	LEZ-VPP 160G-22-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	22	60	54		
LEZ-VPP 160G-27	LEZ-VPP 160G-27-FI	160	40	135	Siklócsapágy	195	27	60	54		
LEZ-VPP 180G-22	LEZ-VPP 180G-22-FI	180	50	170	Siklócsapágy	215	22	60	54		
LEZ-VPP 180G-27	LEZ-VPP 180G-27-FI	180	50	170	Siklócsapágy	215	27	60	54		
LEZ-VPP 200G-22	LEZ-VPP 200G-22-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	22	60	54		
LEZ-VPP 200G-27	LEZ-VPP 200G-27-FI	200	50	205	Siklócsapágy	235	27	60	54		

### Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel

préselt acél porvédővel, horganyzott

Technikai leírások oldala

34

79

Kiegészítő rendelési kód

-SG

-FA

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

összes méret

összes méret