


Sorozat: VPE

## Szabvány tömör gumi futófelületű kerekek, műanyag felni

 35 - 150 kg



**Kerék:** Szabvány tömör gumi, fekete színű, 146-180 mm kerék- $\emptyset$ : 80° Shore A, 260 mm kerék- $\emptyset$ : 55° Shore A.  
**Felni:** Polipropilénből, ütésálló, korrózióálló, siklócsapággal, könnyített kivitel. Fekete színű.  
Részletes leírás: 34. oldal

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék- $\emptyset$ (D) [mm]	Abronszélesség (T2) [mm]	Téherbírási [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat- $\emptyset$ (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
<b>VPE 146/12G</b>	146	32	35	Siklócsapágy	12	33
<b>VPE 165/12G</b>	165	32	40	Siklócsapágy	12	33
<b>VPE 180/12G</b>	180	32	45	Siklócsapágy	12	33
<b>VPE 180/20G</b>	180	32	45	Siklócsapágy	20	33
<b>VPE 260/20G</b>	260	85	150	Siklócsapágy	20	88

### Opciók / Tartozékok



piros felnival

Nemesacél  
STARLOCK<sup>®</sup>-sapka

Technikai leírások oldala	34	79
Kiegészítő rendelési kód	-ROT	ST-KA 12, 20
Szállítható a köv. kerék- $\emptyset$ [mm]	260	összes tengelyfurat- $\emptyset$

