


Sorozat: LE-TPA, LE-TPP, BE-TPA, B-TPA, B-TPP

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek


 90 - 220 kg



Villa: Sorozat LE/BE/B - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófejtitéssel, csavarozott keréktengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtálcák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA/TPP - Futófelület: Thermoplasztikus gumiból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, sikló- ill. golyóscsapággal. A golyóscsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra. Részletes leírás: 140, 30 és 34. oldal

| Forgóvillás kerekek | Fixvillás kerekek | Forgóvillás kerekek "stop-fix" | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Rendelési kód | Rendelési kód | Rendelési kód | Kerék-Ø (D) [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás [kg] | Csapágyazás | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset [mm] |
| LE-TPA 80G | B-TPA 80G | LE-TPA 80G-FI | 80 | 32 | 90 | Siklócsapágy | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LE-TPA 102G | BE-TPA 102G | LE-TPA 102G-FI | 100 | 32 | 100 | Siklócsapágy | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LE-TPA 127G | BE-TPA 127G | LE-TPA 127G-FI | 125 | 32 | 110 | Siklócsapágy | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| LE-TPP 160KD | B-TPP 160KD | LE-TPP 160KD-FI | 160 | 40 | 180 | Golyóscsapágy | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |
| LE-TPP 200KD | B-TPP 200KD | LE-TPP 200KD-FI | 200 | 40 | 220 | Golyóscsapágy | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |



Opciók / Tartozékok

| | |
|---------------------------------|---|
| | elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke |
| Technikai leírások oldala | 30 |
| Kiegészítő rendelési kód | -ELS |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | 80 - 125 |