

Sorozat: LER-TPA, LER-TPP

Hátfuratos préselt acél forgóvillás kerekek


 90 - 220 kg



Villa: Sorozat LER - Acéllemezről préselt, hátfuratos, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal. Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat TPA/TPP - Futófelület: Thermoplasztikus gumiból, szürke színű, nyommentes, 85° Shore A. Kerékagy: Polipropilénből, világosszürke színű, "-ELS" kivételben (lásd Opciók / Tartozékok) fekete színű, sikló- ill. golyócsapággal. A golyócsapágyas kivitelek szabvány szerint műanyag porvédővel kerülnek szállításra. Részletes leírás: 140, 30 és 34. oldal

Forgóvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-Ø [mm]	Hát-furat-Ø [mm]	Offset [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód								
LER-TPA 80G	LER-TPA 80G-FI	LER-TPA 102G	LER-TPA 102G-FI	80	32	90	Siklócsapágy	102	70	13	38
LER-TPA 127G	LER-TPA 127G-FI	LER-TPP 160KD	LER-TPP 160KD-FI	100	32	100	Siklócsapágy	125	70	13	36
LER-TPP 160KD	LER-TPP 160KD-FI	LER-TPP 200KD	LER-TPP 200KD-FI	125	32	110	Siklócsapágy	150	70	13	40
LER-TPP 200KD	LER-TPP 200KD-FI			160	40	180	Golyócsapágy	195	88	13	54
				200	40	220	Golyócsapágy	235	88	13	54



Opciók / Tartozékok

elektromosan vezető kivételben, nyommentes szürke

Technikai leírások oldala

30

Kiegészítő rendelési kód

-ELS

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

80 - 125