

Sorozat: L-VW, B-VW, BH-VW

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 50 - 200 kg




Villa: Sorozat L/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-260 mm kerék-Ø), forgófejtitéssel (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), Csavarozott keréktengety, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat VW - Kerék: Blickle®-Soft lágygumi, körprofil, fekete színű, 50° Shore A, **különösen hangtompító.**
Felnik: Acéllemezéből préselt, acél kerékaggal, tégörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.
Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").
Részletes leírás: 146. és 35. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
L-VW 125R	B-VW 125R	L-VW 125R-FI	125	37,5	50	Tégörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VW 162R	B-VW 162R	L-VW 162R-FI	160	40	70	Tégörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VW 202R	B-VW 202R	L-VW 202R-FI	200	50	100	Tégörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VW 252R-3	BH-VW 252R	*	250	60	160	Tégörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VW 260R		*	260	85	200	Tégörgős	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260R		260	85	200	Tégörgős	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VW 260K		*	260	85	200	Golyóscsapágy	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260K		260	85	200	Golyóscsapágy	308	220 x 120	190 x 75	15	

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Íránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	35	79	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	125 - 200	összes méret	160 + 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára