

Sorozat: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 50 - 200 kg



Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-260 mm kerék-Ø), forgófejtitéssel (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómzott.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat VWPP - Kerék: Blickle®-Soft lágygumi, körprofil, fekete színű, 50° Shore A, **különösen hangtompító.**

Felnik: Polipropilénből, ütészálló, korrózióálló, sikló- ill. golyócsapággal, fekete színű.

Részletes leírás: 148. és 35. oldal

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"								
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-VWPP 125G	B-VWPP 125G	L-VWPP 125G-FI		125	37,5	50	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VWPP 160G	B-VWPP 160G	L-VWPP 160G-FI		160	40	70	Siklócsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VWPP 200G	B-VWPP 200G	L-VWPP 200G-FI		200	50	100	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VWPP 250G-3	BH-VWPP 250G	*		250	60	160	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VWPP 260G		*		260	85	200	Siklócsapágy	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260G			260	85	200	Siklócsapágy	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VWPP 260K		*		260	85	200	Golyócsapágy	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260K			260	85	200	Golyócsapágy	308	220 x 120	190 x 75	15	

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	35	79	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-FA	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	érdeklődés alapján	125 - 200	összes méret	160 + 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára