

Sorozat: RD

Kerekek félelasztikus tömörgumi futófelülettel, "Blickle®-Comfort", acélfelni

 100 - 650 kg



Kerék: 2 komponenses "Blickle®-Comfort" tömörgumi abroncs, kemény gumialap, elasztikus futófelület, 65° Shore A. fekete színű.

Felnik: Acéllemezből préselt, acél kerékgaggyal, tűgörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómzott.

Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").

Részletes leírás: 36. oldal

Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abrons-szélesség (T2) [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Tengelyfurat-Ø (d) [mm]	Agyfurat-hossz (T1) [mm]
RD 100/15R	100	30	100	Tűgörgős	15	45
RD 125/15R	125	37,5	120	Tűgörgős	15	45
RD 140/15R	140	37,5	175	Tűgörgős	15	45
RD 162/20R	160	40	225	Tűgörgős	20	60
RD 182/20R	180	50	300	Tűgörgős	20	60
RD 202/20R	200	50	350	Tűgörgős	20	60
RD 200/20K	200	50	350	Golyóscsapágy	20	60
RD 252/25R	250	60	450	Tűgörgős	25	65
RD 250/25K	250	60	450	Golyóscsapágy	25	65
RD 282/25R	280	70	650	Tűgörgős	25	75
RD 280/25K	280	70	650	Golyóscsapágy	25	75

6

További információk az interneten: www.blickle.de

Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékkal, 56° Shore A

Technikai leírások oldala	36
Kiegészítő rendelési kód	-VLI
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	100 - 250

