


Sorozat: L-RD, B-RD, BH-RD

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 100 - 600 kg



Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-280 mm kerék-Ø), forgófejtomítással (kivétel a 175 x 175 mm talpméretű villák), csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat RD - Kerék: 2 komponenses "Blickle®-Comfort" tömörgumi broncs, kemény gumialap, elasztikus futófelület, 65° Shore A. fekete színű.

Felnik: Acéllemezből préselt, acél kerékgaggyal, tégörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").
Részletes leírás: 150. és 36. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	Tégörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37,5	120	Tégörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37,5	175	Tégörgős	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	Tégörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	Tégörgős	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	Tégörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	Golyóscsapágó	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	Tégörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	Tégörgős	295	175 x 175	140 x 140	15	70
L-RD 250K	B-RD 252R	*	250	60	450	Tégörgős	295	220 x 120	190 x 75	15	
	B-RD 250K	*	250	60	450	Golyóscsapágó	295	175 x 175	140 x 140	15	70
		*	250	60	450	Golyóscsapágó	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 282R		*	280	70	600	Tégörgős	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R	*	280	70	600	Tégörgős	318	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 280K		*	280	70	600	Golyóscsapágó	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K	*	280	70	600	Golyóscsapágó	318	220 x 120	190 x 75	15	

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel, 56° Shore A	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	36	79	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-VLI	-FA	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	100 - 250	100 - 200	összes méret	160 - 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára