


Sorozat: LK-RD, BK-RD, BH-RD

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel

 100 - 350 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat RD - Kerék: 2 komponenses "Blickle®-Comfort" tömör gumi broncs, kemény gumialap, elasztikus futófelület, 65° Shore A. fekete színű.

Felnik: Acéllemezről préselt, acél kerékaggyal, tűgörgős ill. golyóscsapággal, cinkkel bevont - krómozott.

Ez a speciális Blickle-felni konstrukció különösen stabil, extrém ütődésekkel szemben is, elegáns formatervezés (prémium Design - "Die gute Industrieform").

Részletes leírás: 150. és 36. oldal

			Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"					
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]	
LK-RD 100R-1	BK-RD 100R-1	LK-RD 100R-1-FI	100	30	100	Tűgörgős	130	100 x 85	80 x 60	9	45	
LK-RD 100R-3	BK-RD 100R-3	LK-RD 100R-3-FI	100	30	100	Tűgörgős	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45	
LK-RD 125R-1	BK-RD 125R-1	LK-RD 125R-1-FI	125	37,5	120	Tűgörgős	155	100 x 85	80 x 60	9	48	
LK-RD 125R-3	BK-RD 125R-3	LK-RD 125R-3-FI	125	37,5	120	Tűgörgős	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48	
LK-RD 162R	BH-RD 162R	LK-RD 162R-FI	160	40	225	Tűgörgős	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63	
LK-RD 202R	BH-RD 202R	LK-RD 202R-FI	200	50	350	Tűgörgős	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65	
LK-RD 200K	BH-RD 200K	LK-RD 200K-FI	200	50	350	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65	



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékkel, 56° Shore A	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Iránytartó (lose)** 1 x 360°	Iránytartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	36	79	77	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-VLI	-FA	-ST	-IS	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	összes méret	160 + 200	100 + 125 Talp 140x110	160 + 200

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára