


Sorozat: LE-POEV, BE-POEV, B-POEV

## Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek

 120 - 300 kg




**Villa:** Sorozat LE/BE/B - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, forgófej-tömítéssel, csavarozott kerétkengely, cinkkel kezelt - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat POEV - Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrozzióálló, síkló-, tügörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 156. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LE-POEV 80R	B-POEV 80R	LE-POEV 80R-FI	80	32	120	Tügörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POEV 100G	BE-POEV 100G	LE-POEV 100G-FI	100	38	150	Síklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 100R	BE-POEV 100R	LE-POEV 100R-FI	100	38	150	Tügörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 100K	BE-POEV 100K	LE-POEV 100K-FI	100	38	150	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POEV 125R	BE-POEV 125R	LE-POEV 125R-FI	125	40	150	Tügörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POEV 125K	BE-POEV 125K	LE-POEV 125K-FI	125	40	150	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POEV 160R	B-POEV 160R	LE-POEV 160R-FI	160	50	300	Tügörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-POEV 160K	B-POEV 160K	LE-POEV 160K-FI	160	50	300	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-POEV 200R	B-POEV 200R	LE-POEV 200R-FI	200	50	300	Tügörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-POEV 200K	B-POEV 200K	LE-POEV 200K-FI	200	50	300	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



### Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Irány-tartó (lose)* 1 x 360°	rozsdamentes persely (-XA) ill. csapágy (-XR, -XK)	golyóscsapágy-tömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	79	77	78	79 + 57	58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-FA	-ST	RI-03.03	-XA, -XR, -XK	-KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	összes méret	160 + 200	160 + 200	érdeklődés alapján	összes méret

\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára