


Sorozat: L-POEV, B-POEV, BH-POEV

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 120 - 550 kg




Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezéből préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POEV - Kerék: Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás. Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütéstálló, korrózióálló, sikló-, tűgörgős- ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 156. és 37. oldal

7

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-POEV 80R	B-POEV 80R	L-POEV 80R-FI	80	32	120	Tűgörgős	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-POEV 100G	B-POEV 100G	L-POEV 100G-FI	100	38	170	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100R	B-POEV 100R	L-POEV 100R-FI	100	38	170	Tűgörgős	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 100K	B-POEV 100K	L-POEV 100K-FI	100	38	170	Golyóscsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POEV 125R	B-POEV 125R	L-POEV 125R-FI	125	40	200	Tűgörgős	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POEV 125K	B-POEV 125K	L-POEV 125K-FI	125	40	200	Golyóscsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POEV 160R	B-POEV 160R	L-POEV 160R-FI	160	50	350	Tűgörgős	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POEV 160K	B-POEV 160K	L-POEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-POEV 200R	B-POEV 200R	L-POEV 200R-FI	200	50	400	Tűgörgős	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POEV 200K	B-POEV 200K	L-POEV 200K-FI	200	50	400	Golyóscsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-POEV 250R-3	BH-POEV 250R	*	250	50	450	Tűgörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-POEV 250K-3	BH-POEV 250K	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	Irány-tartó (lose)** 1 x 360°	rozsdamentes persely (-XA) ill. csapágy (-XR, -XK)	golyóscsapágy-tömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	79	77	78	79 + 57	58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-FA	-ST	RI-05.03	-XA, -XR, -XK	-KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	80 - 200	80 - 200	összes méret	összes méret	160 + 200	érdeklődés alapján	160 + 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára