


Sorozat: LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel


 170 - 450 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (160-200 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, csavarozott keréktengeley, cinkkel bevont - krómozott.
Rögzítőtálp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat POEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.
Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrózióálló, síkló-, tügörgős- ill. golyócsapággal.
Részletes leírás: 156. és 37. oldal

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LK-POEV 100G-1	BK-POEV 100G-1	LK-POEV 100G-1-FI	100	38	170	Síklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100R-1	BK-POEV 100R-1	LK-POEV 100R-1-FI	100	38	170	Tügörgős	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100K-1	BK-POEV 100K-1	LK-POEV 100K-1-FI	100	38	170	Golyócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100G-3	BK-POEV 100G-3	LK-POEV 100G-3-FI	100	38	170	Síklócsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POEV 100R-3	BK-POEV 100R-3	LK-POEV 100R-3-FI	100	38	170	Tügörgős	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POEV 100K-3	BK-POEV 100K-3	LK-POEV 100K-3-FI	100	38	170	Golyócsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POEV 125R-1	BK-POEV 125R-1	LK-POEV 125R-1-FI	125	40	250	Tügörgős	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125K-1	BK-POEV 125K-1	LK-POEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125R-3	BK-POEV 125R-3	LK-POEV 125R-3-FI	125	40	250	Tügörgős	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POEV 125K-3	BK-POEV 125K-3	LK-POEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyócsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POEV 160R	BH-POEV 160R	LK-POEV 160R-FI	160	50	350	Tügörgős	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POEV 160K	BH-POEV 160K	LK-POEV 160K-FI	160	50	350	Golyócsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POEV 200R	BH-POEV 200R	LK-POEV 200R-FI	200	50	400	Tügörgős	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-POEV 200K	BH-POEV 200K	LK-POEV 200K-FI	200	50	450	Golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65



Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	préselt acél porvédővel, horganyzott	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm*	Íránytartó (lose)** 1 x 360°	rozsdament. csapágyazással ill. golyócsapágytomítással
Technikai leírások oldala	37	37	79	77	77	78	79, 57, 58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-FA	-ST	-IS	RI-05.03	-XA, -XR, -XK, -KD
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	összes méret	összes méret	összes méret	160 + 200	160 + 200	érdeklődés alapján

* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára