

Sorozat: LH-POEV, BH-POEV

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 170 - 550 kg



**Villa:** Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszáppal, dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütődésekkel szemben**, csavarozott kerékrögzítés, cinkkel bevont - krómozott.  
Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal  
Részletes leírás: 63. és 76. oldal


**Kerekek:** Sorozat POEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Kiváló minőségű poliamidból, fekete színű, ütészálló, korrozóálló, tégörgős ill. golyóscsapággal. Részletes leírás: 156. és 37. oldal.

7

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek		Forgóvillás kerekek "stop-fix"		Kerék- szélesség [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Teher- bírárs [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp- méret [mm]	Furat- távolság [mm]	Felfogató- furat- $\emptyset$ [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LH-POEV 100R-1	BH-POEV 100R-1	LH-POEV 100R-1-FI	LH-POEV 100R-1-FI	LH-POEV 100R-1-FI	LH-POEV 100R-1-FI	100	38	170	Tégörgős	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100K-1	BH-POEV 100K-1	LH-POEV 100K-1-FI	LH-POEV 100K-1-FI	LH-POEV 100K-1-FI	LH-POEV 100K-1-FI	100	38	170	Golyóscsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100R-3		LH-POEV 100R-3-FI		LH-POEV 100R-3-FI		100	38	170	Tégörgős	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 100K-3		LH-POEV 100K-3-FI		LH-POEV 100K-3-FI		100	38	170	Golyóscsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 125R-1	BH-POEV 125R-1	LH-POEV 125R-1-FI	LH-POEV 125R-1-FI	LH-POEV 125R-1-FI	LH-POEV 125R-1-FI	125	40	250	Tégörgős	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125K-1	BH-POEV 125K-1	LH-POEV 125K-1-FI	LH-POEV 125K-1-FI	LH-POEV 125K-1-FI	LH-POEV 125K-1-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125R-3	BH-POEV 125R-3	LH-POEV 125R-3-FI	LH-POEV 125R-3-FI	LH-POEV 125R-3-FI	LH-POEV 125R-3-FI	125	40	250	Tégörgős	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 125K-3	BH-POEV 125K-3	LH-POEV 125K-3-FI	LH-POEV 125K-3-FI	LH-POEV 125K-3-FI	LH-POEV 125K-3-FI	125	40	250	Golyóscsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 160R	BH-POEV 160R	LH-POEV 160R-FI	LH-POEV 160R-FI	LH-POEV 160R-FI	LH-POEV 160R-FI	160	50	350	Tégörgős	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POEV 160K	BH-POEV 160K	LH-POEV 160K-FI	LH-POEV 160K-FI	LH-POEV 160K-FI	LH-POEV 160K-FI	160	50	350	Golyóscsapágy	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POEV 200R	BH-POEV 200R	LH-POEV 200R-FI	LH-POEV 200R-FI	LH-POEV 200R-FI	LH-POEV 200R-FI	200	50	400	Tégörgős	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-POEV 200K	BH-POEV 200K	LH-POEV 200K-FI	LH-POEV 200K-FI	LH-POEV 200K-FI	LH-POEV 200K-FI	200	50	450	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-POEV 250R	BH-POEV 250R	*	*	*	*	250	50	450	Tégörgős	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-POEV 250K	BH-POEV 250K	*	*	*	*	250	50	550	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



### Opciók / Tartozékok



	nyommentes, szürke kerékekkel	nyommentes, kék abronccsal	"stop-top" fékkel	"ideal-stop" fékkel beépítési magasság + 17mm**	Írány-tartó (lose)*** 1 x 360°	tömítéssel + zsírgömbbal a forgófejben***	rozsdament. csapágyazással ill. golyóscsapágytömítéssel
Technikai leírások oldala	37	37	77	77	78	63	79, 57, 58
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-SB	-ST	-IS	RI-05.03	-DN	-XA, -XR, -XK, -KD
Szállítható a köv. kerék- $\emptyset$ [mm]	100 - 200	100 - 200	összes méret	160 + 200	160 + 200	érdeklődés alapján	érdeklődés alapján

\*\* tartozék műanyag adapterlap, „Ideal stop” nélkül szerelt forgó- és fixvillás görgők beépítési magasságának kiegyenlítéséhez: rendelési kód: AP3

\*\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára