

Sorozat: ALEV

## Nagy teherbírású kerekek elasztikus tömör gumi futófelülettel, alumínium kerékagy

 180 - 550 kg



**Kerék:** Elasztikus tömör gumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

**Kerékagy:** Alumínium öntvényből, korrozíóálló, golyóscsapággal, alumínium színű.  
Részletes leírás: 37. oldal

### Kerekek

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Abronsz- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírás [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
ALEV 100/15K	100	40	180	Golyóscsapágy	15	40
ALEV 125/15K	125	40	250	Golyóscsapágy	15	45
ALEV 127/20K	125	50	270	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 140/20K	140	40	270	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 150/20K	150	54	350	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 150/25K	150	54	350	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 161/15K	160	40	300	Golyóscsapágy	15	60
ALEV 160/20K	160	50	350	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 160/25K	160	50	350	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 180/20K	180	50	400	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 180/25K	180	50	400	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 200/20K	200	50	450	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 200/25K	200	50	450	Golyóscsapágy	25	60
ALEV 250/20K	250	50	550	Golyóscsapágy	20	60
ALEV 250/25K	250	50	550	Golyóscsapágy	25	60

### Opciók / Tartozékok



nyommentes, szürke kerékekkel

elektromosan vezetőkívételben, fekete gumik

Technikai leírások oldala	37	37
Kiegészítő rendelési kód	-SG	-EL
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján

