


Sorozat: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV

## Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 180 - 550 kg



**Villa:** Sorozat L/BH - Acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyóscsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott.  
Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal  
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

**Kerekek:** Sorozat ALEV - Kerék: Elastikus tömörgumi, könnyű futású minőség, fekete színű, 65° Shore A, felvulkanizált, oldhatatlan kötés, alacsony gördülési ellenállás.

Kerékagy: Alumínium öntvényből, korrózióálló, golyóscsapággal, alumínium színű.  
Részletes leírás: 161. és 37. oldal

7


### Forgóvillás kerekek

### Fixvillás kerekek

### Forgóvillás kerekek "stop-fix"

| Rendelési kód | Rendelési kód | Rendelési kód  | Kerék-Ø [mm] | Kerék-szélesség [mm] | Teherbírás [kg] | Csapágyazás   | Beépítési magasság [mm] | Talp-méret [mm] | Furat-távolság [mm] | Felfogató-furat-Ø [mm] | Offset forgóvilla [mm] |
|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| L-ALEV 100K   | B-ALEV 100K   | L-ALEV 100K-FI | 100          | 40                   | 180             | Golyóscsapágy | 125                     | 100 x 85        | 80 x 60             | 9                      | 36                     |
| L-ALEV 125K   | B-ALEV 125K   | L-ALEV 125K-FI | 125          | 40                   | 200             | Golyóscsapágy | 150                     | 100 x 85        | 80 x 60             | 9                      | 40                     |
| L-ALEV 150K   | B-ALEV 150K   | L-ALEV 150K-FI | 150          | 54                   | 350             | Golyóscsapágy | 190                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 60                     |
| L-ALEV 161K   | B-ALEV 161K   | L-ALEV 161K-FI | 160          | 40                   | 300             | Golyóscsapágy | 195                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 60                     |
| L-ALEV 160K   | B-ALEV 160K   | L-ALEV 160K-FI | 160          | 50                   | 350             | Golyóscsapágy | 195                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 60                     |
| L-ALEV 180K   | B-ALEV 180K   | L-ALEV 180K-FI | 180          | 50                   | 400             | Golyóscsapágy | 215                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 60                     |
| L-ALEV 200K   | B-ALEV 200K   | L-ALEV 200K-FI | 200          | 50                   | 400             | Golyóscsapágy | 235                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 65                     |
| L-ALEV 250K-3 | BH-ALEV 250K  | *              | 250          | 50                   | 550             | Golyóscsapágy | 295                     | 140 x 110       | 105 x 75-80         | 11                     | 77                     |

\* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



További információk az interneten: [www.blickle.de](http://www.blickle.de)

### Opciók / Tartozékok



|                                 | nyommentes, szürke kerékekkel | elektromosan vezeték kivitelben, fekete gumik | "stop-top" fékkel | Írány-tartó (lose)** 1 x 360° |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Technikai leírások oldala       | 37                            | 37  | 77                | 78                            |
| Kiegészítő rendelési kód        | -SG                           | -EL   | -ST               | RI-05.03                      |
| Szállítható a köv. kerék-Ø [mm] | összes méret                  | érdeklődés alapján                            | összes méret      | 160 - 200                     |

\*\* csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára